

Release Notes MULTIEYE V3.2.1

Die MULTIEYE Version 3.2.1 kann mit einer vorhandenen 3er Lizenz (MUG3) genutzt und per Setup oder per LiveUpdate installiert werden. Mit der Version V3.2.1 (teilweise auch schon mit V3.2.0) wurden u.a. folgende Fehler behoben bzw. Verbesserungen implementiert:

MultiPlayer:

- Die Bedienung des MultiPlayer wurde erheblich vereinfacht. Z.B. kann durch den Schnell-Export-Button ein Export von Videos erfolgen, ohne vorher ein Ereignis anlegen zu müssen.
- Die Aufzeichnungsliste und Anzeige der Bewegungsstärke werden nun automatisch aktualisiert und kann konfiguriert werden. Über einen Rechtsklick auf "Nächstes Ereignis" wird die Aktualisierung erzwungen.
- Play-Modus kann optional beim Klick in die Zeitleiste beibehalten werden.
- Zoombereich konnte bei PTZ-Kameras nicht per Maussteuerung geändert werden.
- Problem beim Export großer Videos behoben.
- Wiedergabeproblem bei Sommer-Winterzeit-Umschaltung gelöst.
- Hinweis bei Überschreitung der lizenzierten Client-Zugriffe hinzugefügt

VideoCenter:

- Favoritenverwaltung -> Umschaltung nach Zeitplan oder zeitliche Beschränkung
- Bessere Unterstützung von Korridor-Format-Streams
- Erweiterte Hotspot-Steuerung über die Alarm-Server-Schnittstelle
- Zusätzliche Rechte zum Minimieren und Beenden
- IO-Buttons fehlten nach automatischer Verbindungswiederherstellung
- Menü- und PTZ-Berechtigungen überarbeitet
- Optischer Zoom über Maus-Rad ist wieder möglich
- Bildschirmastatur konnte unter Windows 10 64bit nicht mehr gestartet werden.

WebClient:

- Aussetzen des Backups für einen begrenzten Zeitraum
- Timer Start/Stopp Button
- Menü- und PTZ-Berechtigungen überarbeitet

AutoBackup:

- Backup-Ziel Prüfung per Mausklick möglich
- Fehlerbehandlung verbessert

Remote/Clients:

- Remoteübertragung (Delay (Netzwerk, Recorder und Client-CPU), Schwarze Bilder bei Favoritenwechsel) Übertragungspuffer pro Kamera und Verbindung einstellbar. Dadurch kann das "Ruckeln" der Livebildanzeige reduziert werden.
- Clientseitige Anzeige von Aufzeichnungsproblemen hinzugefügt
- PTZ-Sonderbefehle werden nun ggf. auch mehrfach gesendet.
- Recorder-Scanner im Verbindungsdialog nun schneller mit mehr Informationen
- Zoom-Buttons der PTZ-Steuerung waren bei 125%-Darstellung unter Windows 7 nicht sichtbar (nur MultiScreen).

Kamera-Einbindung:

- ONVIF-Stream per TCP und Erzwingen der konfigurierten IP-Adresse
- Kamera-Scanner überarbeitet
- Log-Eintrag, wenn I-Frame-Rate zu gering.
- Kamera-Programmieren wird nun bei jedem Recorder-Neustart ausgeführt
- I/Os von ENEO-Kamera integriert

Allgemein:

- Diverse Anpassungen für die BOS-Management Lösung
- Aufzeichnungen von Analog-Quellen auf ME10 Recordern in MJPEG-Kodierung wurden nicht vollständig geschrieben.
- I/Os der ME16 Recorder integriert
- Konfigurationsreport nun grundsätzlich ohne Benutzer-Login-Daten
- Es fehlten gelegentlich neuere Einträge in der Ereignisanzeige